

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont Pomieszczenia Straży Miejskiej</b>					
1					
1.1		<b>Pomieszczenia biurowe przedzielone ścianką działową I,II</b>			
d.1.1	1 KNR 4-01 0427-06 analogia	Rozebranie ścianki działowej  2.8*2.83	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.924	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.924</b>
d.1.1	2 KNR 4-01 0354-14 analogia	Demontaż rur  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.1.1	3 KNR 4-01 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł 2.9*2	m m	 5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.800</b>
d.1.1	4 KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' 2.8	m m	 2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
d.1.1	5 KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami  6.9*2.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.734	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.734</b>
d.1.1	6 KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstwo pod wew. drzwi przesuwne 2.8*2.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.924	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.924</b>
d.1.1	7 KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone w ścianie działowej w ścianie 1*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
d.1.1	8 KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone -zamek z wkładką paptentowa i klamkami 0.8*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
d.1.1	9 KNR-W 2-02 1024-03	Prowadnice do drzwi 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1.1	10 NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych  19.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.320</b>
d.1.1	11 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  19.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.730</b>
d.1.1	12 KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 19.73*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.703	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.703</b>
d.1.1	13 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 21.703	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.703	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.703</b>
d.1.1	14 KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.700</b>
d.1.1	15 KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 71.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.530</b>
d.1.1	16 NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 71.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.530</b>
d.1.1	17 KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(6.9+2.86)*2*2.83 2.86*2*2.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.242 16.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.430</b>
18 d.1.1	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km (2.86*2.83)*0.1 6.0*2.86*0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.809 0.172	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.981</b>
19 d.1.1	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 0.981	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.981	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.981</b>
<b>1.2 Pomieszczenia biurowe III</b>					
20 d.1.2	<b>KNR 4-01 0818-05 analogia</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami  2.93*4.03	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.808	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.808</b>
21 d.1.2	<b>KNR 4-01 1205-01</b>	Zerwanie starych tapet  (2.93+4.03)*2*2.83	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.394	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.394</b>
22 d.1.2	<b>NNRNKB 202 1136-01</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych  11.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.810</b>
23 d.1.2	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią  11.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.810</b>
24 d.1.2	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 11.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.810</b>
25 d.1.2	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.810</b>
26 d.1.2	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (2.93+4.03)*2*2.83	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.394	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.394</b>
27 d.1.2	<b>NNRNKB 202 2013-01</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (2.93+4.03)*2*2.83	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.394	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.394</b>
28 d.1.2	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem  (2.93+4.03)*2*2.83	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.394	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.394</b>
29 d.1.2	<b>KNR 2-02 1017-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone -zamek z wkładką paptentowa i klamkami 0.8*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
30 d.1.2	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 4.03*2.93*0.01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.118	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.118</b>
31 d.1.2	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 0.118	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.118	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.118</b>
<b>1.3 Pomieszczenia biurowe IV</b>					
32 d.1.3	<b>KNR 4-01 0818-05 analogia</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami  3.75*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
33 d.1.3	<b>KNR 4-01 1205-01</b>	Zerwanie starych tapet (3.75+4.0)*2*2.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.865	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.865</b>
34 d.1.3	<b>NNRNKB 202 1136-01</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 11.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.810</b>
35 d.1.3	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią 11.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.810</b>
36 d.1.3	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
37 d.1.3	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
38 d.1.3	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 43.865	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.865	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.865</b>
39 d.1.3	<b>NNRNKB 202 2013-01</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 43.865	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.865	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.865</b>
40 d.1.3	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 43.865	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.865	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.865</b>
41 d.1.3	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 3.75*4*0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
42 d.1.3	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km 0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
<b>1.4 Pomieszczenia socjalne</b>					
43 d.1.4	<b>KNR 4-01 0818-05 analogia</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami 3.72*2.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.639	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.639</b>
44 d.1.4	<b>KNR 4-01 1205-01</b>	Zerwanie starych tapet (3.72+2.86)*2*2.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.243	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.243</b>
45 d.1.4	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46 d.1.4	<b>NNRNKB 202 1136-01</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 10.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.640</b>
47 d.1.4	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią 10.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.640</b>
48 d.1.4	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 10.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.640</b>
49 d.1.4	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.64	m <sup>2</sup>	10.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.640</b>
50 d.1.4	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		37.24	m <sup>2</sup>	37.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.240</b>
51 d.1.4	<b>NNRNKB 202 2013-01</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		37.24	m <sup>2</sup>	37.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.240</b>
52 d.1.4	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		37.24	m <sup>2</sup>	37.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.240</b>
53 d.1.4	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		3.72*2.86*0.01	m <sup>3</sup>	0.106	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.106</b>
54 d.1.4	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.106	m <sup>3</sup>	0.106	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.106</b>
<b>1.5 Wc góra</b>					
55 d.1.5	<b>KNR 4-01 1205-01</b>	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		(0.84+1.18)*2*2.83	m <sup>2</sup>	11.433	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.433</b>
56 d.1.5	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0.84*1.18*1.1	m <sup>2</sup>	1.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.090</b>
57 d.1.5	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>		
		1.09	m <sup>2</sup>	1.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.090</b>
58 d.1.5	<b>NNRNKB 202 2013-01 analogia</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		(0.84+1.18)*2*1.33	m <sup>2</sup>	5.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.373</b>
59 d.1.5	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		1.09	m <sup>2</sup>	1.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.090</b>
60 d.1.5	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		5.373	m <sup>2</sup>	5.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.373</b>
61 d.1.5	<b>KNR 0-12 0829-04</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		(0.84+1.18)*2*1.5-0.6*1.5	m <sup>2</sup>	5.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.160</b>
62 d.1.5	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		(0.84+1.18)*2*0.1-0.6*0.1	m <sup>2</sup>	0.344	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.344</b>
63 d.1.5	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.6 Wc dół</b>					
64 d.1.6	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0.83*1.13	m <sup>2</sup>	0.938	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.938</b>
65 d.1.6	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>		
		0.94	m <sup>2</sup>	0.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.940</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66 d.1.6	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.090</b>
67 d.1.6	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (0.83+1.13)*2*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.352	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.352</b>
68 d.1.6	<b>KNR 4-01 0354-13</b>	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69 d.1.6	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>